

## TASK-OF 要目表

※すべて水冷式

型 式		TASK-OF55W	TASK-OF75W	TASK-OF90W	TASK-OF110W	
吐出圧力	MPa	0.69/0.98 (1.03) ※1				
吐出容量 m <sup>3</sup> /min (50/60Hz)	0.69MPa	8.0/8.4	11.6/11.5	14.2/15.1	18.0/17.3	
	0.98MPa	6.3/6.3	9.9/10.1	12.2/11.6	14.0/14.4	
吸入温度	℃	大気圧・2 ~ 40				
吐出温度	℃	冷却水入口温度 + 15℃以下				
電力機	kW	55	75	90	110	
周波数	Hz	50/60				
電源電圧	V	200/220・400/440				
始動方式		スターデルタ				
駆動方式		フランジ形接み軸継手による直結駆動				
容量調整		自動アンローダ+アンロード停止				
潤滑油量	ℓ	50				
冷却水量	ℓ/min	75	100	120	150	
騒音値 ※2	db(A)	73	74	90	110	
外径寸法	mm	W	2150	2500	2600	2700
		D	1500	1600	1600	1650
		H	1780	1850	1850	1850
概略重量	kg	2000	2300	2500	2800	

※1 1.42MPa仕様機の吐出空気量については、別途お問合せください。

●仕様は予告なく変更する事があります。 ●異電圧はご相談下さい。

※2 騒音値は、無響温室において前方1.0mにての測定値です。